

123  
STAND



## DIE IDEE

Ziel war es, einen Verkaufsstand zu bauen, der platzsparend gelagert und dazu noch schnell auf- und abgebaut werden kann.

## DAS ERGEBNIS

• **Platzsparend:** Wir bauen die Stände so, dass sie im zusammengefalteten Zustand eine maximale Tiefe von 115 cm nicht überschreiten. Dies bietet erhebliche Vorteile beim Transport, denn so passen mehrere Stände auf einen LKW und auch beim späteren Einlagern der Stände können diese platzsparend verstaut werden.

• **Schneller Auf- und Abbau:** Die Verkaufsstände sind mit einem klappbaren Bodensystem ausgestattet und besitzen ein Wandsystem, das man durch ziehen oder schieben öffnen und wieder schließen kann (dadurch transportfähig). Durch dieses clevere System kann ein kompletter Stand (inklusive Dach) mit nur zwei Personen bequem in ca. 30 Min.\* aufgebaut und später auch wieder in ca. 15 Min. transportfertig abgebaut werden.

*\*(Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund. Bei unebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.)*

## ZUBEHÖR

Für das Betreiben und Aufstellen unserer Stände bieten wir ein nützliches Zubehörprogramm! So ermöglicht Ihnen unser feuerverzinkter Fundamentrahmen aus Metall einen zügigen und leichten Aufbau bei unebenen Böden. Für eine schnelle und werkzeuglose Montage der Dacheindeckung empfehlen wir unsere zugeschnittene Dachplane.

**Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Das Technische:

Der Stand ist in Elementbauweise mit verstärkten Wänden und einem selbsttragenden Fußboden so konstruiert, dass er immer wieder ohne Probleme auf- und abgebaut werden kann. Die sehr kleine und kompakte Fläche des zusammengelegten Standes (Pultdach: 304 x 100 x 260 cm B/T/H und Satteldach 304 x 112 x 260 cm B/T/H) ermöglicht eine sehr gute Einlagerung.

Der Verkaufsstand ist mit den Abmaßen von 300 cm Breite und 250 cm Tiefe für jede Veranstaltung bestens geeignet. Die Tür mit den Maßen 82 cm x 181 cm befindet sich in der rechten Wandseite und kann natürlich auch links oder hinten positioniert werden.

*\*Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund. Bei unebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.*

Händleradresse

123  
STAND

Mit unseren  
123 Verkaufsständen  
erledigen Sie die Montage  
mit nur zwei Mann  
in ca. 30 Minuten\*.



Entdecken Sie unsere Vielfalt

[www.berth-holzbau.eu](http://www.berth-holzbau.eu)

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler! Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).

DE-2023-01-BHB-123-Verkaufsstand

123  
STAND

Zuluna



DER BESONDERE VERKAUFSSTAND  
IN CA. 30 MINUTEN AUFGEBAUT

manufactured by  
**BERTSCH HOLZBAU**  
BLOCKHAUSBAU :: MODULBAU :: STÄNDERBAU



## DER BESONDERE VERKAUFSSTAND IN CA. 30 MINUTEN AUFGEBAUT



### PULTDACH



### SATTELDACH



### ZUBEHÖR

#### TECHNISCHE DATEN

Wandstärke:	19 mm	Dachneigung:	10°	volume:	ca. 17 m³
Größe:	300 x 250 cm (BxT)	Dachvorsprung:	V/L/R = 30, H = 15 cm	Türe:	79 x 181 cm (BxH)
Höhe gesamt:	ca. 265 cm	Dachfläche:	ca. 11 m²	Öffnung Verkauf:	272 x 108 cm (BxH)
Seitenwandhöhe:	vorn 245, hinten 202 cm	Wandfläche:	ca. 24 m²	Brüstung Verkauf:	ca. 87 cm (FB Stand)

Bestellnummern:  
ST-P01a (Türe rechts), ST-P01b (Türe links) und ST-P01c (Türe hinten)

So wird's gemacht



#### TECHNISCHE DATEN

Wandstärke:	19 mm	Dachneigung:	18°	volume:	ca. 17 m³
Größe:	300 x 250 cm (BxT)	Dachvorsprung:	V/L/R = 30, H = 20 cm	Türe:	79 x 181 cm (BxH)
Höhe gesamt:	ca. 265 cm	Dachfläche:	ca. 12 m²	Öffnung Verkauf:	272 x 108 cm (BxH)
Seitenwandhöhe:	206 cm	Wandfläche:	ca. 23 m²	Brüstung Verkauf:	ca. 87 cm (FB Stand)

Bestellnummern:  
ST-S01a (Türe rechts), ST-S01b (Türe links) und ST-S01c (Türe hinten)

So wird's gemacht



#### ZWECKMÄßIGES ZUBEHÖR zum komfortableren Aufstellen und Betreiben des Standes

##### Artikelbezeichnung

- 1 Fundamentrahmen, Stahl, justierbar, feuerverzinkt
- 2 Elektroanschluss u. Sicherung mit 2-facher Steckdose und Schalter
- 3 Leuchtstofflampe inkl. Befestigung und steckerfertiger Verkabelung
- 4 Verkaufstheke innen, fertig montiert zum Hochklappen  
Dreifachverriegelung  
Öl-Imprägnierung

##### Art.Nr.

STZ-FR01a  
STZ-E01a  
STZ-L01a  
STZ-AB01a  
STZ-T3  
STZ-F0

##### Satteldach / Pultdach

- 5 Dachdeckung Plane mit Ösen u. Haken vormontiert

STZ-DE02-S/P

